

ABB Componenten Mini magneetsch. 4kW 400Vac 3polig Spoel 24Vdc Hulpcontact 1NO Railtoe

€ 86,60

Breedte	45
Hoogte	48
Diepte	68
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz	440.000 - 690.000
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz	440.000 - 690.000
Type stuurspanning	DC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	17.000 - 30.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	17.000 - 30.000 V
Nom. stuurspanning Us bij DC	17.000 - 30.000 V
Modulaire uitvoering (voor railmontage)	Nee
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	4 kW
Aantal hoofdcontacten als maakcontact	3
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact	1
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V	9 A
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V	20 A
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Overig
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-4, 400 V	9 A
Nom. vermogen bij AC-4, 400 V	4 kW
Nom. vermogen NEMA	2,237 kW
Model	Magneetschakelaar / M mini

