

## ABB Componenten Mini magneetsch. 4kW 400Vac 3polig spoelcode (8..0) Hulpcontact 1NO

€ 55,10

|                                           |                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| Breedte                                   | 47,5                       |
| Hoogte                                    | 45,2                       |
| Diepte                                    | 47,7                       |
| Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz             | 220.000 - 690.000          |
| Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz             | 220.000 - 690.000          |
| Type stuurspanning                        | AC                         |
| Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ         | 220.000 - 240.000 V        |
| Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ         | 220.000 - 240.000 V        |
| Nom. stuurspanning Us bij DC              | 220.000 - 240.000 V        |
| Modulaire uitvoering (voor railmontage)   | Nee                        |
| Nom. vermogen bij AC-3, 400 V             | 4 kW                       |
| Aantal hoofdcontacten als maakcontact     | 3                          |
| Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact | 0                          |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact      | 1                          |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact  | 0                          |
| Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V    | 9 A                        |
| Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V    | 12 A                       |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit          | Printplaat aansluiting     |
| Nom. vermogen NEMA                        | 1,491 kW                   |
| Model                                     | Magneetschakelaar / B mini |

