# ABB Componenten Mini omkeer contactor € 128,00

| | |
|---|---|
| **Beschermingsgraad (IP)** | IP20 |
| **Breedte** | 96,2 |
| **Hoogte** | 57,5 |
| **Diepte** | 46,7 |
| **Beschermingsgraad (NEMA)** | 1 |
| **Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz** | 690.000 - 690.000 |
| **Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz** | 690.000 - 690.000 |
| **Type stuurspanning** | AC |
| **Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ** | 42.000 - 42.000 V |
| **Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ** | 42.000 - 42.000 V |
| **Functie** | Omkeer magneetschakelaar |
| **Draagrailmontage mogelijk** | Ja |
| **Spanningstype van de bedrijfsspanning** | AC |
| **Nom. vermogen bij AC-3, 400 V** | 5,5 kW |
| **Aantal hoofdcontacten als maakcontact** | 4 |
| **Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact** | 0 |
| **Aantal hulpcontacten als maakcontact** | 0 |
| **Aantal hulpcontacten als verbreekcontact** | 0 |
| **Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V** | 12 A |
| **Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V** | 6 |
| **Aansluitwijze hoofdstroomcircuit** | Schroefaansluiting |
| **Uitvoering elektrische aansluiting voor hulp- en stuurstroomcircuit** | Schroefaansluiting |
| **Nom. vermogen NEMA** | 2,237 kW |
| **Model** | Magneetschakelaar / B mini |
| **Land van herkomst** | Duitsland (DE) |


1L1
3L2
5L3
7L4
A1
A2
0
ABB
VB7-40-00
2T1
4T2
6T3
8T4