

ABB Componenten Mini omkeermagneetsch. 4kW 400Vac

3polig spoelcode (0..1) Hulpcontact

€ 122,00

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Breedte	96,2
Hoogte	57,5
Diepte	46,7
Beschermingsgraad (NEMA)	1
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz	690.000 - 690.000
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz	690.000 - 690.000
Bedrijfsspanning bij DC	2.500 - 2.500
Type stuurspanning	DC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	0.000 - 0.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	0.000 - 0.000 V
Nom. stuurspanning Us bij DC	24.000 - 24.000 V
Functie	Omkeer magneetschakelaar
Draagrailmontage mogelijk	Ja
Spanningstype van de bedrijfsspanning	DC
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	4 kW
Aantal hoofdcontacten als maakcontact	3
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact	1
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V	9 A
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V	6
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Uitvoering elektrische aansluiting voor hulp- en stuurstroomcircuit	Schroefaansluiting
Nom. vermogen NEMA	1,491 kW
Model	Magneetschakelaar / B mini

