

# ABB Componenten Mini omkeermagneetsch. 4kW 400Vac

## 3polig spoelcode (7..2) Hulpcontact

€ 160,00

|                                                                     |                            |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Beschermingsgraad (IP)                                              | IP20                       |
| Breedte                                                             | 96,2                       |
| Hoogte                                                              | 57,5                       |
| Diepte                                                              | 47,7                       |
| Beschermingsgraad (NEMA)                                            | 1                          |
| Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz                                       | 690.000 - 690.000          |
| Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz                                       | 690.000 - 690.000          |
| Bedrijfsspanning bij DC                                             | 2.500 - 2.500              |
| Type stuurspanning                                                  | DC                         |
| Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ                                   | 0.000 - 0.000 V            |
| Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ                                   | 0.000 - 0.000 V            |
| Nom. stuurspanning Us bij DC                                        | 17.000 - 32.000 V          |
| Functie                                                             | Omkeer magneetschakelaar   |
| Draagrailmontage mogelijk                                           | Ja                         |
| Spanningstype van de bedrijfsspanning                               | AC                         |
| Nom. vermogen bij AC-3, 400 V                                       | 4 kW                       |
| Aantal hoofdcontacten als maakcontact                               | 3                          |
| Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact                           | 0                          |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact                                | 1                          |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact                            | 0                          |
| Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V                              | 9 A                        |
| Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V                              | 6                          |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit                                    | Printplaataansluiting      |
| Uitvoering elektrische aansluiting voor hulp- en stuurstroomcircuit | Overig                     |
| Nom. vermogen NEMA                                                  | 1,491 kW                   |
| Model                                                               | Magneetschakelaar / B mini |

