

ABB Componenten Mini omkeermagneetsch. 5,5kW 400Vac 3p spoelcode (0..2) Hulpcontact 1N

€ 123,00

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Breedte	96,2
Hoogte	57,5
Diepte	46,7
Beschermingsgraad (NEMA)	1
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz	690.000 - 690.000
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz	690.000 - 690.000
Type stuurspanning	AC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	42.000 - 42.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	42.000 - 42.000 V
Nom. stuurspanning Us bij DC	0.000 - 0.000 V
Functie	Omkeer magneetschakelaar
Draagrailmontage mogelijk	Ja
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	5,5 kW
Aantal hoofdcontacten als maakcontact	3
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	1
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V	12 A
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V	6
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Uitvoering elektrische aansluiting voor hulp- en stuurstroomcircuit	Schroefaansluiting
Nom. vermogen NEMA	2,237 kW
Model	Magneetschakelaar / B mini

