

ABB Componenten Motorbeveiligingsschakelaar, alleen magnetisch, 25 A

€ 292,00

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Breedte	55 mm
Aantal polen	3
Hoogte	142,65 mm
Diepte	122,1 mm
Uitvoering van het bedieningselement	Draaiknop
Bedrijfsspanning (meetspanning)	250.000 - 690.000 V
Nom. continuustroom I _u	25 A
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	11 kW
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Apparaatbouwworm	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd
Met geïntegreerd hulpcontact	Nee
Met geïntegreerde onderspanningsspoel	Nee
Instelbereik overbelastingsbeveiliging	25.000 - 25.000 A
Uitschakeltechniek	Magnetisch
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V	11 kW
Nom. afschakelvermogen I _{cu} bij 400 V, AC	100 kA
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging	375.000 - 375.000 A
Faseuitvalgevoelig	Nee
Met thermische beveiliging	Nee
Verliesvermogen	3,63
Thermische beveiliging	Nee
Model	Motorbeveiligingsschakelaar

