

# ABB Componenten Motorbeveiligingsschakelaar alleen magnetisch

€ 118,00

|                                                            |                                          |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Beschermingsgraad (IP)</b>                              | IP20                                     |
| <b>Breedte</b>                                             | 45 mm                                    |
| <b>Aantal polen</b>                                        | 3                                        |
| <b>Hoogte</b>                                              | 90 mm                                    |
| <b>Diepte</b>                                              | 86,75 mm                                 |
| <b>Uitvoering van het bedieningselement</b>                | Draaiknop                                |
| <b>Bedrijfsspanning (meetspanning)</b>                     | 690.000 - 690.000 V                      |
| <b>Nom. continuustroom I<sub>u</sub></b>                   | 0,25 A                                   |
| <b>Nom. vermogen bij AC-3, 400 V</b>                       | 0,06 kW                                  |
| <b>Aansluitwijze hoofdstroomcircuit</b>                    | Schroefaansluiting                       |
| <b>Apparaatbouwworm</b>                                    | Compleet apparaat in behuizing ingebouwd |
| <b>Met geïntegreerd hulpcontact</b>                        | Nee                                      |
| <b>Met geïntegreerde onderspanningsspoel</b>               | Nee                                      |
| <b>Instelbereik overbelastingsbeveiliging</b>              | 0.250 - 0.250 A                          |
| <b>Uitschakeltechniek</b>                                  | Magnetisch                               |
| <b>Nom. vermogen bij AC-3, 230 V</b>                       | 0,06 kW                                  |
| <b>Nom. afschakelvermogen I<sub>cu</sub> bij 400 V, AC</b> | 100 kA                                   |
| <b>Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging</b>      | 3.100 - 3.100 A                          |
| <b>Faseuitvalgevoelig</b>                                  | Nee                                      |
| <b>Met thermische beveiliging</b>                          | Nee                                      |
| <b>Verliesvermogen</b>                                     | 5,1                                      |
| <b>Thermische beveiliging</b>                              | Nee                                      |
| <b>Model</b>                                               | Motorbeveiligingsschakelaar              |

