

ABB Componenten Motorbeveiligingsschakelaar alleen magnetisch

€ 127,00

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Breedte	45 mm
Aantal polen	3
Hoogte	90 mm
Diepte	86,75 mm
Uitvoering van het bedieningselement	Draaiknop
Bedrijfsspanning (meetspanning)	690.000 - 690.000 V
Nom. continuustroom I_u	1 A
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	0,25 kW
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Apparaatbouwworm	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd
Met geïntegreerd hulpcontact	Nee
Met geïntegreerde onderspanningspoel	Nee
Instelbereik overbelastingsbeveiliging	1.000 - 1.000 A
Uitschakeltechniek	Magnetisch
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V	0,25 kW
Nom. afschakelvermogen I_{cu} bij 400 V, AC	100 kA
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging	12.500 - 12.500 A
Faseuitvalgevoelig	Nee
Met thermische beveiliging	Nee
Verliesvermogen	5,1
Thermische beveiliging	Nee
Model	Motorbeveiligingsschakelaar

