

ABB Componenten Motorbeveiligingsschakelaar alleen magnetisch

€ 139,00

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Breedte	45 mm
Aantal polen	3
Hoogte	90 mm
Diepte	86,75 mm
Uitvoering van het bedieningselement	Draaiknop
Bedrijfsspanning (meetspanning)	690.000 - 690.000 V
Nom. continuustroom I_u	10 A
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	4 kW
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Apparaatbouwworm	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd
Met geïntegreerd hulpcontact	Nee
Met geïntegreerde onderspanningsspoel	Nee
Instelbereik overbelastingsbeveiliging	10.000 - 10.000 A
Uitschakeltechniek	Magnetisch
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V	4 kW
Nom. afschakelvermogen I_{cu} bij 400 V, AC	100 kA
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging	125.000 - 125.000 A
Faseuitvalgevoelig	Nee
Met thermische beveiliging	Nee
Verliesvermogen	6,6
Thermische beveiliging	Nee
Model	Motorbeveiligingsschakelaar

