

ABB Componenten Motorbeveiligingsschakelaar alleen magnetisch

€ 220,00

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Breedte	45 mm
Aantal polen	3
Hoogte	97,8 mm
Diepte	86,55 mm
Uitvoering van het bedieningselement	Draaiknop
Bedrijfsspanning (meetspanning)	690.000 - 690.000 V
Nom. continuustroom I_u	32 A
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	15 kW
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Apparaatbouwworm	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd
Met geïntegreerd hulpcontact	Nee
Met geïntegreerde onderspanningsspoel	Nee
Instelbereik overbelastingsbeveiliging	32.000 - 32.000 A
Uitschakeltechniek	Magnetisch
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V	15 kW
Nom. afschakelvermogen I_{cu} bij 400 V, AC	50 kA
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging	400.000 - 400.000 A
Faseuitvalgevoelig	Nee
Met thermische beveiliging	Nee
Verliesvermogen	9,3
Thermische beveiliging	Nee
Model	Motorbeveiligingsschakelaar

