

# ABB Componenten Motorbeveiligingsschakelaar Alleen magnetisch Rail versie

€ 329,00

|                                                      |                                          |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Beschermingsgraad (IP)                               | IP20                                     |
| Breedte                                              | 55 mm                                    |
| Aantal polen                                         | 3                                        |
| Hoogte                                               | 142,65 mm                                |
| Diepte                                               | 122,1 mm                                 |
| Uitvoering van het bedieningselement                 | Draaiknop                                |
| Bedrijfsspanning (meetspanning)                      | 250.000 - 690.000 V                      |
| Nom. continuustroom I <sub>u</sub>                   | 20 A                                     |
| Nom. vermogen bij AC-3, 400 V                        | 7,5 kW                                   |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit                     | Schroefaansluiting                       |
| Apparaatbouwworm                                     | Compleet apparaat in behuizing ingebouwd |
| Met geïntegreerd hulpcontact                         | Nee                                      |
| Met geïntegreerde onderspanningsspoel                | Nee                                      |
| Instelbereik overbelastingsbeveiliging               | 20.000 - 20.000 A                        |
| Uitschakeltechniek                                   | Magnetisch                               |
| Nom. vermogen bij AC-3, 230 V                        | 7,5 kW                                   |
| Nom. afschakelvermogen I <sub>cu</sub> bij 400 V, AC | 100 kA                                   |
| Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging       | 300.000 - 300.000 A                      |
| Faseuitvalgevoelig                                   | Nee                                      |
| Met thermische beveiliging                           | Nee                                      |
| Verliesvermogen                                      | 3,72                                     |
| Model                                                | Motorbeveiligingsschakelaar              |





