

ABB Componenten Motorbeveiligingsschakelaar Instelbereik 52-65 A

€ 455,00

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Breedte	55 mm
Aantal polen	3
Hoogte	142,65 mm
Diepte	122,1 mm
Uitvoering van het bedieningselement	Draaiknop
Bedrijfsspanning (meetspanning)	250.000 - 690.000 V
Nom. continuustroom I _u	65 A
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	30 kW
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Apparaatbouwworm	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd
Met geïntegreerd hulpcontact	Nee
Met geïntegreerde onderspanningsspoel	Nee
Instelbereik overbelastingsbeveiliging	52.000 - 65.000 A
Uitschakeltechniek	Thermomagnetisch
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V	30 kW
Nom. afschakelvermogen I _{cu} bij 400 V, AC	50 kA
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging	975.000 - 975.000 A
Faseuitvalgevoelig	Ja
Met thermische beveiliging	Ja
Verliesvermogen	24,06
Thermische beveiliging	Ja
Model	Motorbeveiligingsschakelaar

