

ABB Componenten Motorbeveiligingsschakelaar MS132 serie MS132-0.63B

€ 142,00

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Breedte	45 mm
Aantal polen	3
Hoogte	90 mm
Diepte	86,75 mm
Uitvoering van het bedieningselement	Draaiknop
Bedrijfsspanning (meetspanning)	250.000 - 690.000 V
Nom. continuustroom I _u	0,63 A
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	0,18 kW
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Apparaatbouwworm	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd
Met geïntegreerd hulpcontact	Nee
Met geïntegreerde onderspanningspoel	Nee
Instelbereik overbelastingsbeveiliging	0.400 - 0.630 A
Uitschakeltechniek	Thermomagnetisch
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V	0,18 kW
Nom. afschakelvermogen I _{cu} bij 400 V, AC	100 kA
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging	7.900 - 7.900 A
Faseuitvalgevoelig	Ja
Met thermische beveiliging	Ja
Verliesvermogen	5,1
Model	Motorbeveiligingsschakelaar

