

ABB Componenten Motorbeveiligingsschakelaar Push-in-terminals Rail versie

€ 187,00

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Breedte	112 mm
Aantal polen	3
Hoogte	45 mm
Diepte	87 mm
Uitvoering van het bedieningselement	Draaiknop
Bedrijfsspanning (meetspanning)	250.000 - 690.000 V
Nom. continuustroom I _u	1 A
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	0,25 kW
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Veerklemaansluiting
Apparaatbouwworm	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd
Met geïntegreerd hulpcontact	Nee
Met geïntegreerde onderspanningsspoel	Nee
Instelbereik overbelastingsbeveiliging	0.630 - 1.000 A
Uitschakeltechniek	Thermomagnetisch
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V	0,25 kW
Nom. afschakelvermogen I _{cu} bij 400 V, AC	100 kA
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging	12.500 - 12.500 A
Faseuitvalgevoelig	Ja
Met thermische beveiliging	Ja
Verliesvermogen	4,8
Model	Motorbeveiligingsschakelaar

