

# ABB Componenten Motorbeveiligingsschakelaar Push-in-terminals Rail versie

€ 239,00

|                                                |                                          |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Beschermingsgraad (IP)                         | IP20                                     |
| Breedte                                        | 112 mm                                   |
| Aantal polen                                   | 3                                        |
| Hoogte                                         | 45 mm                                    |
| Diepte                                         | 87 mm                                    |
| Uitvoering van het bedieningselement           | Draaiknop                                |
| Bedrijfsspanning (meetspanning)                | 250.000 - 690.000 V                      |
| Nom. continuustroom Iu                         | 20 A                                     |
| Nom. vermogen bij AC-3, 400 V                  | 7,5 kW                                   |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit               | Veerklemaansluiting                      |
| Apparaatbouwworm                               | Compleet apparaat in behuizing ingebouwd |
| Met geïntegreerd hulpcontact                   | Nee                                      |
| Met geïntegreerde onderspanningspoel           | Nee                                      |
| Instelbereik overbelastingsbeveiliging         | 16.000 - 20.000 A                        |
| Uitschakeltechniek                             | Thermomagnetisch                         |
| Nom. vermogen bij AC-3, 230 V                  | 7,5 kW                                   |
| Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, AC       | 100 kA                                   |
| Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging | 300.000 - 300.000 A                      |
| Faseuitvalgevoelig                             | Ja                                       |
| Met thermische beveiliging                     | Ja                                       |
| Verliesvermogen                                | 6,9                                      |
| Model                                          | Motorbeveiligingsschakelaar              |





