

ABB Componenten Motorbeveiligingsschakelaar Rail versie

€ 156,00

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Breedte	45 mm
Aantal polen	3
Hoogte	90 mm
Diepte	86,75 mm
Uitvoering van het bedieningselement	Draaiknop
Bedrijfsspanning (meetspanning)	250.000 - 690.000 V
Nom. continuustroom I_u	0,25 A
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	0,06 kW
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Apparaatbouwworm	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd
Met geïntegreerd hulpcontact	Nee
Met geïntegreerde onderspanningspoel	Nee
Instelbereik overbelastingsbeveiliging	0.160 - 0.250 A
Uitschakeltechniek	Thermomagnetisch
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V	0,06 kW
Nom. afschakelvermogen I_{cu} bij 400 V, AC	100 kA
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging	3.100 - 3.100 A
Faseuitvalgevoelig	Ja
Met thermische beveiliging	Ja
Verliesvermogen	4,8
Model	Motorbeveiligingsschakelaar

