

ABB Componenten Motorbeveiligingsschakelaar Rail versie

€ 367,00

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Breedte	55 mm
Aantal polen	3
Hoogte	142,65 mm
Diepte	122,1 mm
Uitvoering van het bedieningselement	Draaiknop
Bedrijfsspanning (meetspanning)	250.000 - 690.000 V
Nom. continuustroom I_u	16 A
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	7,5 kW
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Apparaatbouwworm	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd
Met geïntegreerd hulpcontact	Nee
Met geïntegreerde onderspanningspoel	Nee
Instelbereik overbelastingsbeveiliging	10.000 - 16.000 A
Uitschakeltechniek	Thermomagnetisch
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V	7,5 kW
Nom. afschakelvermogen I_{cu} bij 400 V, AC	100 kA
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging	240.000 - 240.000 A
Faseuitvalgevoelig	Ja
Met thermische beveiliging	Ja
Verliesvermogen	11,43
Model	Motorbeveiligingsschakelaar

