

# ABB Componenten Motorbeveiligingsschakelaar Rail versie

€ 575,00

|                                                       |                                          |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Beschermingsgraad (IP)</b>                         | IP20                                     |
| <b>Breedte</b>                                        | 55 mm                                    |
| <b>Aantal polen</b>                                   | 3                                        |
| <b>Hoogte</b>                                         | 142,65 mm                                |
| <b>Diepte</b>                                         | 122,1 mm                                 |
| <b>Uitvoering van het bedieningselement</b>           | Draaiknop                                |
| <b>Bedrijfsspanning (meetspanning)</b>                | 250.000 - 690.000 V                      |
| <b>Nom. continuustroom Iu</b>                         | 65 A                                     |
| <b>Nom. vermogen bij AC-3, 400 V</b>                  | 30 kW                                    |
| <b>Aansluitwijze hoofdstroomcircuit</b>               | Schroefaansluiting                       |
| <b>Apparaatbouwworm</b>                               | Compleet apparaat in behuizing ingebouwd |
| <b>Met geïntegreerd hulpcontact</b>                   | Nee                                      |
| <b>Met geïntegreerde onderspanningspoel</b>           | Nee                                      |
| <b>Instelbereik overbelastingsbeveiliging</b>         | 52.000 - 65.000 A                        |
| <b>Uitschakeltechniek</b>                             | Thermomagnetisch                         |
| <b>Nom. vermogen bij AC-3, 230 V</b>                  | 30 kW                                    |
| <b>Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, AC</b>       | 50 kA                                    |
| <b>Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging</b> | 975.000 - 975.000 A                      |
| <b>Faseuitvalgevoelig</b>                             | Ja                                       |
| <b>Met thermische beveiliging</b>                     | Ja                                       |
| <b>Verliesvermogen</b>                                | 24,06                                    |
| <b>Model</b>                                          | Motorbeveiligingsschakelaar              |





