

## ABB Componenten Motorbeveiligingsschakelaar Range 0,63 - 1A

€ 103,00

|                                                |                                          |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Beschermingsgraad (IP)                         | IP20                                     |
| Breedte                                        | 45 mm                                    |
| Aantal polen                                   | 3                                        |
| Hoogte                                         | 90 mm                                    |
| Diepte                                         | 85,6 mm                                  |
| Uitvoering van het bedieningselement           | Draaiknop                                |
| Bedrijfsspanning (meetspanning)                | 690.000 - 690.000 V                      |
| Nom. continuustroom Iu                         | 1 A                                      |
| Nom. vermogen bij AC-3, 400 V                  | 0,25 kW                                  |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit               | Schroefaansluiting                       |
| Apparaatbouwworm                               | Compleet apparaat in behuizing ingebouwd |
| Met geïntegreerd hulpcontact                   | Nee                                      |
| Met geïntegreerde onderspanningspoel           | Nee                                      |
| Instelbereik overbelastingsbeveiliging         | 0.630 - 1.000 A                          |
| Uitschakeltechniek                             | Thermomagnetisch                         |
| Nom. vermogen bij AC-3, 230 V                  | 0,25 kW                                  |
| Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, AC       | 100 kA                                   |
| Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging | 12.500 - 12.500 A                        |
| Faseuitvalgevoelig                             | Ja                                       |
| Met thermische beveiliging                     | Ja                                       |
| Verliesvermogen                                | 4,8                                      |
| Thermische beveiliging                         | Ja                                       |
| Model                                          | Motorbeveiligingsschakelaar              |

