

ABB Componenten Motorbeveiligingsschakelaar Range 16 - 20 A Incl. hulpcontact 1M+1V

€ 194,00

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Breedte	45 mm
Aantal polen	3
Hoogte	97,8 mm
Diepte	86,55 mm
Uitvoering van het bedieningselement	Draaiknop
Bedrijfsspanning (meetspanning)	250.000 - 690.000 V
Nom. continuustroom I _n	20 A
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	7,5 kW
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Apparaatbouwworm	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd
Met geïntegreerd hulpcontact	Ja
Met geïntegreerde onderspanningsspoel	Nee
Instelbereik overbelastingsbeveiliging	16.000 - 20.000 A
Uitschakeltechniek	Thermomagnetisch
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V	7,5 kW
Nom. afschakelvermogen I _{cu} bij 400 V, AC	100 kA
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging	300.000 - 300.000 A
Faseuitvalgevoelig	Ja
Met thermische beveiliging	Ja
Verliesvermogen	6,9
Thermische beveiliging	Ja
Model	Motorbeveiligingsschakelaar

