

ABB Componenten Motorbeveiligingsschakelaar Range 6,3 - 10A

€ 146,00

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Breedte	45 mm
Aantal polen	3
Hoogte	90 mm
Diepte	86,75 mm
Uitvoering van het bedieningselement	Draaiknop
Bedrijfsspanning (meetspanning)	250.000 - 690.000 V
Nom. continuustroom I _u	10 A
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	4 kW
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Apparaatbouwworm	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd
Met geïntegreerd hulpcontact	Nee
Met geïntegreerde onderspanningsspoel	Nee
Instelbereik overbelastingsbeveiliging	6.300 - 10.000 A
Uitschakeltechniek	Thermomagnetisch
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V	4 kW
Nom. afschakelvermogen I _{cu} bij 400 V, AC	100 kA
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging	150.000 - 150.000 A
Faseuitvalgevoelig	Ja
Met thermische beveiliging	Ja
Verliesvermogen	6
Thermische beveiliging	Ja
Model	Motorbeveiligingsschakelaar

