

ABB Componenten MS132-32B

Motorbeveiligingsschakelaar 25 -32 A

€ 298,00

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Breedte	45 mm
Aantal polen	3
Hoogte	97,8 mm
Diepte	86,55 mm
Uitvoering van het bedieningselement	Draaiknop
Bedrijfsspanning (meetspanning)	250.000 - 690.000 V
Nom. continuustroom I _n	32 A
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	15 kW
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Apparaatbouwworm	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd
Met geïntegreerd hulpcontact	Nee
Met geïntegreerde onderspanningsspoel	Nee
Instelbereik overbelastingsbeveiliging	25.000 - 32.000 A
Uitschakeltechniek	Thermomagnetisch
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V	15 kW
Nom. afschakelvermogen I _{cu} bij 400 V, AC	50 kA
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging	480.000 - 480.000 A
Faseuitvalgevoelig	Ja
Met thermische beveiliging	Ja
Verliesvermogen	9,3
Model	Motorbeveiligingsschakelaar

