

## ABB Componenten Omkeerschakelaar, 2000A 4p motor bediend 220..240 V

€ 34.646,00

|                                          |                                |
|------------------------------------------|--------------------------------|
| Breedte                                  | 771                            |
| Aantal polen                             | 4                              |
| Hoogte                                   | 377                            |
| Diepte                                   | 372                            |
| Beschermingsgraad (NEMA)                 | 1                              |
| Uitvoering van het bedieningselement     | Lange draaigreep               |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP)        | IP20                           |
| Kleur bedieningselement                  | Zwart                          |
| Bedrijfsspanning (meetspanning)          | 1000.000 - 1000.000 V          |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact     | 0                              |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact | 0                              |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit         | Schroefaansluiting             |
| Aantal hulpcontacten als wisselcontact   | 0                              |
| Vergrendelbaar                           | Ja                             |
| Motoraandrijving geïntegreerd            | Ja                             |
| Uitvoering als noodstopinrichting        | Nee                            |
| Uitvoering als hoofdschakelaar           | Ja                             |
| Uitvoering als veiligheidsschakelaar     | Nee                            |
| Uitvoering als werkschakelaar            | Ja                             |
| Geschikt voor bodemmontage               | Nee                            |
| Geschikt voor frontmontage 4-gats        | Ja                             |
| Geschikt voor frontmontage centraal      | Nee                            |
| Geschikt voor verdelerinbouw             | Ja                             |
| Geschikt voor tussenbouw                 | Nee                            |
| Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC     | 1.000 V                        |
| Motoraandrijving optioneel               | Nee                            |
| Uitschakelspoel optioneel                | Nee                            |
| Apparaatbouwvorm                         | Inbouwapparaat insteektechniek |
| Uitvoering als omkeerschakelaar          | Nee                            |
| Toegelaten korte-duur stroom Icw         | 55 kA                          |
| Aantal schakelaars                       | 1                              |

**Model**

Transfer Switch

