

## ABB Componenten Omkeerschakelaar, 630A 3p

€ 2.317,00

|                                                  |                                |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| Breedte                                          | 311                            |
| Aantal polen                                     | 3                              |
| Hoogte                                           | 250                            |
| Diepte                                           | 280                            |
| Beschermingsgraad (NEMA)                         | 1                              |
| Uitvoering van het bedieningselement             | Lange draaigreep               |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP)                | IP20                           |
| Kleur bedieningselement                          | Zwart                          |
| Bedrijfsspanning (meetspanning)                  | 1000.000 - 1000.000 V          |
| Nom. continuustroom I <sub>n</sub>               | 630 A                          |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact             | 0                              |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact         | 0                              |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit                 | Schroefaansluiting             |
| Aantal hulpcontacten als wisselcontact           | 0                              |
| Vergrendelbaar                                   | Ja                             |
| Motoraandrijving geïntegreerd                    | Nee                            |
| Uitvoering als noodstopinrichting                | Nee                            |
| Uitvoering als hoofdschakelaar                   | Ja                             |
| Uitvoering als veiligheidsschakelaar             | Nee                            |
| Uitvoering als werkschakelaar                    | Ja                             |
| Nom. vermogen, AC-23, 400 V                      | 355 kW                         |
| Geschikt voor bodemmontage                       | Nee                            |
| Geschikt voor frontmontage 4-gats                | Ja                             |
| Geschikt voor frontmontage centraal              | Nee                            |
| Geschikt voor verdelerinbouw                     | Ja                             |
| Geschikt voor tussenbouw                         | Nee                            |
| Max. nom. bedrijfsspanning U <sub>e</sub> bij AC | 1.000 V                        |
| Motoraandrijving optioneel                       | Nee                            |
| Uitschakelspoel optioneel                        | Nee                            |
| Apparaatbouwworm                                 | Inbouwapparaat insteektechniek |
| Nom. continuustroom, AC-21, 400 V                | 630 A                          |
| Uitvoering als omkeerschakelaar                  | Nee                            |

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| <b>Toegelaten korte-duur stroom Icw</b> | 20 kA           |
| <b>Aantal schakelaars</b>               | 1               |
| <b>Nom. continustroom, AC-23, 400 V</b> | 630 A           |
| <b>Schakelvermogen bij 400 V</b>        | 355 kW          |
| <b>Model</b>                            | Transfer Switch |

---

