

ABB Componenten OT100G2-3BS LASTSCHEIDER

€ 122,00

Breedte	52,5
Aantal polen	3
Hoogte	91,5
Diepte	73
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Uitvoering van het bedieningselement	Overig
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP20
Kleur bedieningselement	Zwart
Bedrijfsspanning (meetspanning)	800.000 - 800.000 V
Nom. continuustroom I _u	100 A
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom I _k	50 kA
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Nom. vermogen, AC-23, 400 V	45 kW
Max. nom. bedrijfsspanning U _e bij AC	800 V
Apparaatbouwworm	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd
Nom. continuustroom, AC-21, 400 V	100 A
Toegelaten korte-duur stroom I _{cw}	1,5 kA
Aantal schakelaars	1
Nom. continuustroom, AC-23, 400 V	80 A
Schakelvermogen bij 400 V	45 kW
Model	OT Plus

