

ABB Componenten OT1600E03 SCHAKELAAR-DISCONNECTOR

€ 2.572,00

Breedte	334,5
Aantal polen	3
Hoogte	372
Diepte	167
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Uitvoering van het bedieningselement	Overig
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP00
Bedrijfsspanning (meetspanning)	1000.000 - 1000.000 V
Nom. continuustroom Iu	1.600 A
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Boutklem
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Vergrendelbaar	Nee
Motoraandrijving geïntegreerd	Nee
Uitvoering als noodstopinrichting	Nee
Uitvoering als hoofdschakelaar	Ja
Uitvoering als veiligheidsschakelaar	Nee
Uitvoering als werkschakelaar	Ja
Nom. vermogen, AC-23, 400 V	710 kW
Geschikt voor frontmontage 4-gats	Nee
Geschikt voor frontmontage centraal	Nee
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC	1.000 V
Motoraandrijving optioneel	Nee
Uitschakelspoel optioneel	Nee
Apparaatbouwworm	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd
Nom. continuustroom, AC-21, 400 V	1.600 A
Uitvoering als omkeerschakelaar	Nee
Toegelaten korte-duur stroom Icw	50 kA
Aantal schakelaars	1
Nom. continuustroom, AC-23, 400 V	1.250 A

Schakelvermogen bij 400 V

710 kW

Model

OT

