# ABB Componenten OT1600E04K SCHAKELAAR-DISCONNECTOR

**€ 2.848,00**

| | |
|---|---|
| **Breedte** | 414,5 |
| **Aantal polen** | 4 |
| **Hoogte** | 372 |
| **Diepte** | 237,5 |
| **Beschermingsgraad (NEMA)** | Overig |
| **Uitvoering van het bedieningselement** | Lange draaigreep |
| **Beschermingsgraad frontzijde (IP)** | IP00 |
| **Kleur bedieningselement** | Zwart |
| **Bedrijfsspanning (meetspanning)** | 1000.000 - 1000.000 V |
| **Nom. continustroom Iu** | 1.600 A |
| **Aantal hulpcontacten als maakcontact** | 0 |
| **Aantal hulpcontacten als verbreekcontact** | 0 |
| **Aansluitwijze hoofdstroomcircuit** | Boutklem |
| **Aantal hulpcontacten als wisselcontact** | 0 |
| **Vergrendelbaar** | Nee |
| **Motoraandrijving geïntegreerd** | Nee |
| **Uitvoering als noodstopinrichting** | Nee |
| **Uitvoering als hoofdschakelaar** | Ja |
| **Uitvoering als veiligheidsschakelaar** | Nee |
| **Uitvoering als werkschakelaar** | Ja |
| **Nom. vermogen, AC-23, 400 V** | 710 kW |
| **Geschikt voor frontmontage 4-gats** | Nee |
| **Geschikt voor frontmontage centraal** | Nee |
| **Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC** | 1.000 V |
| **Motoraandrijving optioneel** | Nee |
| **Uitschakelspoel optioneel** | Nee |
| **Apparaatbouwvorm** | Compleet apparaat in behuizing ingebouwd |
| **Nom. continustroom, AC-21, 400 V** | 1.600 A |
| **Uitvoering als omkeerschakelaar** | Nee |
| **Toegelaten korte-duur stroom Icw** | 50 kA |
| **Aantal schakelaars** | 1 |

| | |
|---|---|
| **Nom. continustroom, AC-23, 400 V** | 1.250 A |
| **Schakelvermogen bij 400 V** | 710 kW |
| **Model** | OT |
| **Land van herkomst** | Finland (FI) |

