

ABB Componenten OT160G3-4DSN2 LASTSCHEIDER

€ 273,00

Breedte	95,5
Aantal polen	4
Hoogte	102,5
Diepte	70
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Uitvoering van het bedieningselement	Overig
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP20
Bedrijfsspanning (meetspanning)	800.000 - 800.000 V
Nom. continuustroom I _u	160 A
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom I _k	50 kA
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Vergrendelbaar	Nee
Motoraandrijving geïntegreerd	Nee
Uitvoering als noodstopinrichting	Nee
Uitvoering als hoofdschakelaar	Ja
Uitvoering als veiligheidsschakelaar	Nee
Uitvoering als werkschakelaar	Ja
Geschikt voor frontmontage 4-gats	Nee
Geschikt voor frontmontage centraal	Nee
Max. nom. bedrijfsspanning U _e bij AC	800 V
Motoraandrijving optioneel	Nee
Uitschakelspoel optioneel	Nee
Apparaatbouwvorm	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd
Uitvoering als omkeerschakelaar	Nee
Toegelaten korte-duur stroom I _{cw}	2,5 kA
Aantal schakelaars	1
Model	OT Plus

