

## ABB Componenten OT2500E03K SCHAKELAAR-DISCONNECTOR

€ 4.590,00

|                                          |                                          |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Breedte                                  | 472,5                                    |
| Aantal polen                             | 3                                        |
| Hoogte                                   | 376,5                                    |
| Diepte                                   | 167                                      |
| Beschermingsgraad (NEMA)                 | Overig                                   |
| Uitvoering van het bedieningselement     | Lange draaigreep                         |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP)        | IP00                                     |
| Kleur bedieningselement                  | Zwart                                    |
| Bedrijfsspanning (meetspanning)          | 1000.000 - 1000.000 V                    |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact     | 0                                        |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact | 0                                        |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit         | Boutklem                                 |
| Aantal hulpcontacten als wisselcontact   | 0                                        |
| Vergrendelbaar                           | Nee                                      |
| Motoraandrijving geïntegreerd            | Nee                                      |
| Uitvoering als noodstopinrichting        | Nee                                      |
| Uitvoering als hoofdschakelaar           | Ja                                       |
| Uitvoering als veiligheidsschakelaar     | Nee                                      |
| Uitvoering als werkschakelaar            | Ja                                       |
| Geschikt voor frontmontage 4-gats        | Nee                                      |
| Geschikt voor frontmontage centraal      | Nee                                      |
| Geschikt voor verdelerinbouw             | Ja                                       |
| Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC     | 1.000 V                                  |
| Motoraandrijving optioneel               | Nee                                      |
| Uitschakelspoel optioneel                | Nee                                      |
| Apparaatbouwworm                         | Compleet apparaat in behuizing ingebouwd |
| Uitvoering als omkeerschakelaar          | Nee                                      |
| Toegelaten korte-duur stroom Icw         | 55 kA                                    |
| Aantal schakelaars                       | 1                                        |
| Model                                    | OT                                       |

