

## ABB Componenten OT400E04C OMSCHAKELAAR

€ 2.259,00

|                                                  |                                |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| Breedte                                          | 265                            |
| Aantal polen                                     | 4                              |
| Hoogte                                           | 185                            |
| Diepte                                           | 203                            |
| Beschermingsgraad (NEMA)                         | 1                              |
| Uitvoering van het bedieningselement             | Overig                         |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP)                | IP20                           |
| Kleur bedieningselement                          | Zwart                          |
| Bedrijfsspanning (meetspanning)                  | 1000.000 - 1000.000 V          |
| Nom. continuustroom I <sub>u</sub>               | 400 A                          |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact             | 0                              |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact         | 0                              |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit                 | Schroefaansluiting             |
| Aantal hulpcontacten als wisselcontact           | 0                              |
| Vergrendelbaar                                   | Ja                             |
| Motoraandrijving geïntegreerd                    | Nee                            |
| Uitvoering als noodstopinrichting                | Nee                            |
| Uitvoering als hoofdschakelaar                   | Ja                             |
| Uitvoering als veiligheidsschakelaar             | Nee                            |
| Uitvoering als werkschakelaar                    | Ja                             |
| Nom. vermogen, AC-23, 400 V                      | 220 kW                         |
| Geschikt voor frontmontage 4-gats                | Ja                             |
| Geschikt voor frontmontage centraal              | Nee                            |
| Geschikt voor verdelerinbouw                     | Ja                             |
| Geschikt voor tussenbouw                         | Nee                            |
| Max. nom. bedrijfsspanning U <sub>e</sub> bij AC | 1.000 V                        |
| Motoraandrijving optioneel                       | Nee                            |
| Uitschakelspoel optioneel                        | Nee                            |
| Apparaatbouwworm                                 | Inbouwapparaat insteektechniek |
| Nom. continuustroom, AC-21, 400 V                | 400 A                          |
| Uitvoering als omkeerschakelaar                  | Nee                            |
| Toegelaten korte-duur stroom I <sub>cw</sub>     | 15 kA                          |

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| <b>Aantal schakelaars</b>                | 1               |
| <b>Nom. continuustroom, AC-23, 400 V</b> | 400 A           |
| <b>Schakelvermogen bij 400 V</b>         | 220 kW          |
| <b>Model</b>                             | Transfer Switch |

---

