

## ABB Componenten OT40G1-3BS LASTSCHEIDER

€ 58,60

|                                                  |                                          |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Breedte                                          | 35                                       |
| Aantal polen                                     | 3                                        |
| Hoogte                                           | 68                                       |
| Diepte                                           | 62                                       |
| Beschermingsgraad (NEMA)                         | Overig                                   |
| Uitvoering van het bedieningselement             | Overig                                   |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP)                | IP20                                     |
| Kleur bedieningselement                          | Zwart                                    |
| Bedrijfsspanning (meetspanning)                  | 800.000 - 800.000 V                      |
| Nom. continuustroom I <sub>u</sub>               | 40 A                                     |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact             | 0                                        |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact         | 0                                        |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit                 | Schroefaansluiting                       |
| Aantal hulpcontacten als wisselcontact           | 0                                        |
| Vergrendelbaar                                   | Nee                                      |
| Motoraandrijving geïntegreerd                    | Nee                                      |
| Uitvoering als noodstopinrichting                | Nee                                      |
| Uitvoering als hoofdschakelaar                   | Ja                                       |
| Uitvoering als veiligheidsschakelaar             | Nee                                      |
| Uitvoering als werkschakelaar                    | Ja                                       |
| Nom. vermogen, AC-23, 400 V                      | 18,5 kW                                  |
| Geschikt voor frontmontage 4-gats                | Nee                                      |
| Geschikt voor frontmontage centraal              | Nee                                      |
| Geschikt voor verdelerinbouw                     | Ja                                       |
| Max. nom. bedrijfsspanning U <sub>e</sub> bij AC | 800 V                                    |
| Motoraandrijving optioneel                       | Nee                                      |
| Uitschakelspoel optioneel                        | Nee                                      |
| Apparaatbouwvorm                                 | Compleet apparaat in behuizing ingebouwd |
| Nom. continuustroom, AC-21, 400 V                | 40 A                                     |
| Uitvoering als omkeerschakelaar                  | Nee                                      |
| Toegelaten korte-duur stroom I <sub>cw</sub>     | 0,8 kA                                   |
| Vloermontage                                     | Nee                                      |

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| <b>Aantal schakelaars</b>                | 1       |
| <b>Nom. continuustroom, AC-23, 400 V</b> | 40 A    |
| <b>Schakelvermogen bij 400 V</b>         | 18,5 kW |
| <b>Model</b>                             | OT Plus |





1 L1

3 L2

5 L3

**ABB**

ION

| OT40G1

0 OFF



2 T1

4 T2

6 T3