

ABB Componenten OT60G3-4BSN2 LASTSCHEIDER

€ 244,00

Breedte	95,5
Aantal polen	4
Hoogte	123
Diepte	74,6
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Uitvoering van het bedieningselement	Overig
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP20
Kleur bedieningselement	Zwart
Bedrijfsspanning (meetspanning)	800.000 - 800.000 V
Nom. continuustroom I _u	63 A
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom I _k	50 kA
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Nom. vermogen, AC-23, 400 V	30 kW
Max. nom. bedrijfsspanning U _e bij AC	800 V
Apparaatbouwworm	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd
Nom. continuustroom, AC-21, 400 V	63 A
Toegelaten korte-duur stroom I _{cw}	2,5 kA
Aantal schakelaars	1
Nom. continuustroom, AC-23, 400 V	63 A
Schakelvermogen bij 400 V	30 kW
Model	OT Plus

