

ABB Componenten OT63G1-3DS LASTSCHEIDER

€ 73,40

Breedte	43
Aantal polen	3
Hoogte	65
Diepte	59
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Uitvoering van het bedieningselement	Overig
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP20
Bedrijfsspanning (meetspanning)	800.000 - 800.000 V
Nom. continuustroom I _u	63 A
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Vergrendelbaar	Nee
Motoraandrijving geïntegreerd	Nee
Uitvoering als noodstopinrichting	Nee
Uitvoering als hoofdschakelaar	Ja
Uitvoering als veiligheidsschakelaar	Nee
Uitvoering als werkschakelaar	Ja
Nom. vermogen, AC-23, 400 V	18,5 kW
Geschikt voor frontmontage 4-gats	Nee
Geschikt voor frontmontage centraal	Nee
Geschikt voor verdelerinbouw	Ja
Max. nom. bedrijfsspanning U _e bij AC	800 V
Motoraandrijving optioneel	Nee
Uitschakelspoel optioneel	Nee
Apparaatbouwvorm	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd
Nom. continuustroom, AC-21, 400 V	63 A
Uitvoering als omkeerschakelaar	Nee
Toegelaten korte-duur stroom I _{cw}	0,8 kA
Vloermontage	Nee
Aantal schakelaars	1

Nom. continuustroom, AC-23, 400 V	40 A
Schakelvermogen bij 400 V	18,5 kW
Model	OT Plus

