

ABB Componenten OT63G3-4DSN2 LASTSCHEIDER

€ 124,00

Breedte	95,5
Aantal polen	4
Hoogte	102,5
Diepte	70
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Uitvoering van het bedieningselement	Overig
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP20
Bedrijfsspanning (meetspanning)	800.000 - 800.000 V
Nom. continuustroom I _u	63 A
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom I _k	50 kA
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Nom. vermogen, AC-23, 400 V	30 kW
Max. nom. bedrijfsspanning U _e bij AC	800 V
Apparaatbouwworm	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd
Nom. continuustroom, AC-21, 400 V	63 A
Toegelaten korte-duur stroom I _{cw}	2,5 kA
Aantal schakelaars	1
Nom. continuustroom, AC-23, 400 V	63 A
Schakelvermogen bij 400 V	30 kW
Model	OT Plus

