

## ABB Componenten OT80G3-3DS LASTSCHEIDER

€ 114,00

|                                                     |                                          |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Breedte                                             | 70                                       |
| Aantal polen                                        | 3                                        |
| Hoogte                                              | 102,5                                    |
| Diepte                                              | 70                                       |
| Beschermingsgraad (NEMA)                            | Overig                                   |
| Uitvoering van het bedieningselement                | Overig                                   |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP)                   | IP20                                     |
| Bedrijfsspanning (meetspanning)                     | 800.000 - 800.000 V                      |
| Nom. continuustroom I <sub>u</sub>                  | 80 A                                     |
| Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom I <sub>k</sub> | 50 kA                                    |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact                | 0                                        |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact            | 0                                        |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit                    | Schroefaansluiting                       |
| Aantal hulpcontacten als wisselcontact              | 0                                        |
| Nom. vermogen, AC-23, 400 V                         | 45 kW                                    |
| Max. nom. bedrijfsspanning U <sub>e</sub> bij AC    | 800 V                                    |
| Apparaatbouwworm                                    | Compleet apparaat in behuizing ingebouwd |
| Nom. continuustroom, AC-21, 400 V                   | 80 A                                     |
| Toegelaten korte-duur stroom I <sub>cw</sub>        | 2,5 kA                                   |
| Aantal schakelaars                                  | 1                                        |
| Nom. continuustroom, AC-23, 400 V                   | 80 A                                     |
| Schakelvermogen bij 400 V                           | 45 kW                                    |
| Model                                               | OT Plus                                  |

