

## ABB Componenten OTDC160GV02S DC-lastscheider

€ 651,00

|                                          |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|
| Breedte                                  | 161                                  |
| Aantal polen                             | 2                                    |
| Hoogte                                   | 165                                  |
| Diepte                                   | 120                                  |
| Nom. (meet)stroom                        | 160                                  |
| Beschermingsgraad (NEMA)                 | 1                                    |
| Uitvoering van het bedieningselement     | Deurkoppelingsdraaiaandrijving       |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP)        | IP20                                 |
| Kleur bedieningselement                  | Zwart                                |
| Bedrijfsspanning (meetspanning)          | 1500.000 - 1500.000 V                |
| Kleur behuizing                          | Grijs                                |
| Nom. continuustroom I <sub>u</sub>       | 160 A                                |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact     | 0                                    |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact | 0                                    |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit         | Boutklem                             |
| Aantal hulpcontacten als wisselcontact   | 0                                    |
| Vergrendelbaar                           | Nee                                  |
| Motoraandrijving geïntegreerd            | Nee                                  |
| Uitvoering als noodstopinrichting        | Nee                                  |
| Uitvoering als hoofdschakelaar           | Nee                                  |
| Uitvoering als veiligheidsschakelaar     | Nee                                  |
| Uitvoering als werkschakelaar            | Ja                                   |
| Geschikt voor frontmontage 4-gats        | Ja                                   |
| Geschikt voor frontmontage centraal      | Nee                                  |
| Geschikt voor verdelerinbouw             | Ja                                   |
| Geschikt voor tussenbouw                 | Nee                                  |
| Motoraandrijving optioneel               | Nee                                  |
| Uitschakelspoel optioneel                | Nee                                  |
| Apparaatbouwvorm                         | Inbouwapparaat vaste inbouw techniek |
| Uitvoering als omkeerschakelaar          | Nee                                  |
| Vloermontage                             | Nee                                  |
| Aantal schakelaars                       | 1                                    |

**Nom. (meet)spanning bij DC**

**Model**

1500.000 - 1500.000

OTDC





