

## ABB Componenten OTHV1000E04 LASTSCHEIDER 1000A, 4P, 1000VAC

€ 3.198,00

|                                          |                                          |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Breedte                                  | 414,5                                    |
| Aantal polen                             | 4                                        |
| Hoogte                                   | 372                                      |
| Diepte                                   | 167                                      |
| Beschermingsgraad (NEMA)                 | Overig                                   |
| Uitvoering van het bedieningselement     | Overig                                   |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP)        | IP00                                     |
| Bedrijfsspanning (meetspanning)          | 1000.000 - 1000.000 V                    |
| Nom. continuustroom Iu                   | 1.600 A                                  |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact     | 0                                        |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact | 0                                        |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit         | Boutklem                                 |
| Aantal hulpcontacten als wisselcontact   | 0                                        |
| Vergrendelbaar                           | Nee                                      |
| Motoraandrijving geïntegreerd            | Nee                                      |
| Uitvoering als noodstopinrichting        | Nee                                      |
| Uitvoering als hoofdschakelaar           | Ja                                       |
| Uitvoering als veiligheidsschakelaar     | Nee                                      |
| Uitvoering als werkschakelaar            | Ja                                       |
| Geschikt voor frontmontage 4-gats        | Nee                                      |
| Geschikt voor frontmontage centraal      | Nee                                      |
| Geschikt voor verdelerinbouw             | Ja                                       |
| Motoraandrijving optioneel               | Nee                                      |
| Uitschakelspoel optioneel                | Nee                                      |
| Apparaatbouwvorm                         | Compleet apparaat in behuizing ingebouwd |
| Uitvoering als omkeerschakelaar          | Nee                                      |
| Toegelaten korte-duur stroom Icw         | 50 kA                                    |
| Aantal schakelaars                       | 1                                        |
| Model                                    | OTHV                                     |

