

## ABB Componenten OTL25B3M Enclosed Switch Disconnecter 3-p. 415V AC23 20A, 9kW, IP65

€ 512,00

|                                          |                                          |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Breedte                                  | 150                                      |
| Aantal polen                             | 3                                        |
| Hoogte                                   | 200                                      |
| Diepte                                   | 100                                      |
| Beschermingsgraad (NEMA)                 | Overig                                   |
| Uitvoering van het bedieningselement     | Draaiknop                                |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP)        | IP65                                     |
| Kleur bedieningselement                  | Zwart                                    |
| Bedrijfsspanning (meetspanning)          | 750.000 - 750.000 V                      |
| Nom. continuustroom Iu                   | 32 A                                     |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact     | 0                                        |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact | 0                                        |
| Aantal hulpcontacten als wisselcontact   | 0                                        |
| Vergrendelbaar                           | Ja                                       |
| Motoraandrijving geïntegreerd            | Nee                                      |
| Uitvoering als noodstopinrichting        | Nee                                      |
| Uitvoering als hoofdschakelaar           | Ja                                       |
| Uitvoering als veiligheidsschakelaar     | Nee                                      |
| Uitvoering als werkschakelaar            | Ja                                       |
| Nom. vermogen, AC-23, 400 V              | 9 kW                                     |
| Geschikt voor frontmontage 4-gats        | Nee                                      |
| Geschikt voor frontmontage centraal      | Nee                                      |
| Geschikt voor verdelerinbouw             | Ja                                       |
| Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC     | 750 V                                    |
| Motoraandrijving optioneel               | Nee                                      |
| Uitschakelspoel optioneel                | Nee                                      |
| Apparaatbouwvorm                         | Compleet apparaat in behuizing ingebouwd |
| Nom. continuustroom, AC-21, 400 V        | 25 A                                     |
| Uitvoering als omkeerschakelaar          | Nee                                      |
| Toegelaten korte-duur stroom Icw         | 0,5 kA                                   |
| Aantal schakelaars                       | 1                                        |

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| <b>Nom. continuustroom, AC-23, 400 V</b> | 20 A              |
| <b>Schakelvermogen bij 400 V</b>         | 9 kW              |
| <b>Model</b>                             | Enclosed Switches |

---

