

ABB Componenten OTM250E4YM230C GEMOTORISEERDE BYPASS

€ 3.938,00

Breedte	331
Aantal polen	4
Hoogte	150
Diepte	285
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Uitvoering van het bedieningselement	Lange draaigreep
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP00
Kleur bedieningselement	Zwart
Bedrijfsspanning (meetspanning)	1000.000 - 1000.000 V
Nom. continuustroom Iu	250 A
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Boutklem
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Vergrendelbaar	Nee
Motoraandrijving geïntegreerd	Nee
Uitvoering als noodstopinrichting	Nee
Uitvoering als hoofdschakelaar	Ja
Uitvoering als veiligheidsschakelaar	Nee
Uitvoering als werkschakelaar	Nee
Nom. vermogen, AC-23, 400 V	140 kW
Geschikt voor frontmontage 4-gats	Ja
Geschikt voor frontmontage centraal	Nee
Geschikt voor verdelerinbouw	Ja
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC	1.000 V
Motoraandrijving optioneel	Nee
Uitschakelspoel optioneel	Nee
Apparaatbouwvorm	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd
Nom. continuustroom, AC-21, 400 V	250 A
Uitvoering als omkeerschakelaar	Nee
Toegelaten korte-duur stroom Icw	8 kA

Aantal schakelaars	1
Nom. continuustroom, AC-23, 400 V	250 A
Schakelvermogen bij 400 V	140 kW
Model	By-pass Switch

