

ABB Componenten OTM80F3M230V GEMOTORISEERDE SCHAKELAAR

€ 917,00

Breedte	160
Aantal polen	3
Hoogte	100
Diepte	116
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Uitvoering van het bedieningselement	Lange draaigreep
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP20
Kleur bedieningselement	Zwart
Bedrijfsspanning (meetspanning)	750.000 - 750.000 V
Nom. continuustroom I _u	80 A
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom I _k	50 kA
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Vergrendelbaar	Nee
Motoraandrijving geïntegreerd	Nee
Uitvoering als noodstopinrichting	Nee
Uitvoering als hoofdschakelaar	Ja
Uitvoering als veiligheidsschakelaar	Nee
Uitvoering als werkschakelaar	Nee
Nom. vermogen, AC-23, 400 V	37 kW
Geschikt voor frontmontage 4-gats	Ja
Geschikt voor frontmontage centraal	Nee
Geschikt voor verdelerinbouw	Ja
Max. nom. bedrijfsspanning U _e bij AC	750 V
Motoraandrijving optioneel	Nee
Uitschakelspoel optioneel	Nee
Apparaatbouwworm	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd
Nom. continuustroom, AC-21, 400 V	80 A
Uitvoering als omkeerschakelaar	Nee

Toegelaten korte-duur stroom I_{cw}	1,5 kA
Aantal schakelaars	1
Nom. continuustroom, AC-23, 400 V	75 A
Schakelvermogen bij 400 V	37 kW
Model	OTM

