# ABB Componenten OTP16GBA3M25Q Onderhoudsschakelaar plastic, 16A, 3P, geel/rode hendel,

**€ 110,19**

| | |
|---|---|
| **Breedte** | 85 |
| **Aantal polen** | 3 |
| **Hoogte** | 120 |
| **Diepte** | 74 |
| **Materiaal behuizing** | Kunststof |
| **Beschermingsgraad (NEMA)** | Overig |
| **Uitvoering van het bedieningselement** | Draaiknop |
| **Beschermingsgraad frontzijde (IP)** | IP65 |
| **Kleur bedieningselement** | Rood |
| **Bedrijfsspanning (meetspanning)** | 750.000 - 750.000 V |
| **Kleur behuizing** | Overig |
| **Nom. continustroom Iu** | 16 A |
| **Aantal hulpcontacten als maakcontact** | 0 |
| **Aantal hulpcontacten als verbreekcontact** | 0 |
| **Aansluitwijze hoofdstroomcircuit** | Veerklemaansluiting |
| **Aantal hulpcontacten als wisselcontact** | 0 |
| **Vergrendelbaar** | Ja |
| **Motoraandrijving geïntegreerd** | Nee |
| **Uitvoering als noodstopinrichting** | Ja |
| **Uitvoering als hoofdschakelaar** | Ja |
| **Uitvoering als veiligheidsschakelaar** | Ja |
| **Uitvoering als werkschakelaar** | Ja |
| **Nom. vermogen, AC-23, 400 V** | 7,5 kW |
| **Geschikt voor frontmontage 4-gats** | Nee |
| **Geschikt voor frontmontage centraal** | Nee |
| **Geschikt voor verdelerinbouw** | Nee |
| **Geschikt voor tussenbouw** | Nee |
| **Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC** | 690 V |
| **Motoraandrijving optioneel** | Nee |
| **Uitschakelspoel optioneel** | Nee |

| | |
|---|---|
| **Apparaatbouwvorm** | Compleet apparaat in behuizing ingebouwd |
| **Nom. continustroom, AC-21, 400 V** | 16 A |
| **Uitvoering als omkeerschakelaar** | Nee |
| **Toegelaten korte-duur stroom Icw** | 0,8 kA |
| **Vloermontage** | Nee |
| **Aantal schakelaars** | 1 |
| **Nom. continustroom, AC-23, 400 V** | 16 A |
| **Schakelvermogen bij 400 V** | 7,5 kW |
| **Model** | Enclosed Switches |
| **Land van herkomst** | Finland (FI) |

