

ABB Componenten OTP75A3U Veiligheidsschakelaar

€ 451,00

Breedte	200
Aantal polen	3
Hoogte	400
Diepte	140
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Uitvoering van het bedieningselement	Draaiknop
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP65
Kleur bedieningselement	Rood
Bedrijfsspanning (meetspanning)	750.000 - 750.000 V
Nom. continuustroom I _n	115 A
Aantal hulpcontacten als maakcontact	1
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Vergrendelbaar	Ja
Motoraandrijving geïntegreerd	Nee
Uitvoering als noodstopinrichting	Nee
Uitvoering als hoofdschakelaar	Ja
Uitvoering als veiligheidsschakelaar	Ja
Uitvoering als werkschakelaar	Ja
Nom. vermogen, AC-23, 400 V	37 kW
Geschikt voor frontmontage 4-gats	Nee
Geschikt voor frontmontage centraal	Nee
Geschikt voor verdelerinbouw	Ja
Max. nom. bedrijfsspanning U _e bij AC	750 V
Motoraandrijving optioneel	Nee
Uitschakelspoel optioneel	Nee
Apparaatbouwworm	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd
Uitvoering als omkeerschakelaar	Nee
Toegelaten korte-duur stroom I _{cw}	2,5 kA
Aantal schakelaars	1
Nom. continuustroom, AC-23, 400 V	80 A
Schakelvermogen bij 400 V	37 kW

