ABB Componenten OTR100GA3M Onderhoudsschakelaar stainless steel, 100A, 3P, geel/rode h

€ 1.306,88

Breedte	200
Aantal polen	3
Hoogte	300
Diepte	135
Materiaal behuizing	Staal
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Uitvoering van het bedieningselement	Lange draaigreep
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP65
Kleur bedieningselement	Rood
Bedrijfsspanning (meetspanning)	800.000 - 800.000 V
Kleur behuizing	Overig
Nom. continustroom Iu	100 A
Aantal hulpcontacten als maakcontact	4
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	4
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Vergrendelbaar	Ja
Motoraandrijving geïntegreerd	Nee
Uitvoering als noodstopinrichting	Ja
Uitvoering als hoofdschakelaar	Ja
Uitvoering als veiligheidsschakelaar	Ja
Uitvoering als werkschakelaar	Ja
Nom. vermogen, AC-23, 400 V	55 kW
Geschikt voor frontmontage 4-gats	Nee
Geschikt voor frontmontage centraal	Nee
Geschikt voor verdelerinbouw	Nee
Geschikt voor tussenbouw	Nee
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC	800 V
Motoraandrijving optioneel	Nee
Uitschakelspoel optioneel	Nee

Apparaatbouwvorm	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd
Nom. continustroom, AC-21, 400 V	100 A
Uitvoering als omkeerschakelaar	Nee
Toegelaten korte-duur stroom Icw	2,5 kA
Vloermontage	Nee
Aantal schakelaars	1
Nom. continustroom, AC-23, 400 V	100 A
Schakelvermogen bij 400 V	55 kW
Model	Enclosed Switches
Land van herkomst	Bulgarije (BG)

