ABB Componenten OTR40GA4M Onderhoudsschakelaar stainless steel, 40A, 4P, geel/rode han

€ 975,47

Breedte	150
Aantal polen	4
Hoogte	200
Diepte	100
Materiaal behuizing	Staal
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Uitvoering van het bedieningselement	Draaiknop
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP65
Kleur bedieningselement	Rood
Bedrijfsspanning (meetspanning)	750.000 - 750.000 V
Kleur behuizing	Overig
Nom. continustroom Iu	40 A
Aantal hulpcontacten als maakcontact	1
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	1
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Vergrendelbaar	Ja
Motoraandrijving geïntegreerd	Nee
Uitvoering als noodstopinrichting	Ja
Uitvoering als hoofdschakelaar	Ja
Uitvoering als veiligheidsschakelaar	Ja
Uitvoering als werkschakelaar	Ja
Nom. vermogen, AC-23, 400 V	18,5 kW
Geschikt voor frontmontage 4-gats	Nee
Geschikt voor frontmontage centraal	Nee
Geschikt voor verdelerinbouw	Nee
Geschikt voor tussenbouw	Nee
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC	690 V
Motoraandrijving optioneel	Nee
Uitschakelspoel optioneel	Nee
Apparaatbouwvorm	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd

Nom. continustroom, AC-21, 400 V	40 A
Uitvoering als omkeerschakelaar	Nee
Toegelaten korte-duur stroom Icw	0,8 kA
Vloermontage	Nee
Aantal schakelaars	1
Nom. continustroom, AC-23, 400 V	40 A
Schakelvermogen bij 400 V	18,5 kW
Model	Enclosed Switches
Land van herkomst	Bulgarije (BG)

