ABB Componenten OTR80GA3M Onderhoudsschakelaar stainless steel, 80A, 3P, geel/rode han € 1.091,05

Breedte	200
Aantal polen	3
Hoogte	300
Diepte	135
Materiaal behuizing	Staal
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Uitvoering van het bedieningselement	Lange draaigreep
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP65
Kleur bedieningselement	Rood
Bedrijfsspanning (meetspanning)	800.000 - 800.000 V
Kleur behuizing	Overig
Nom. continustroom Iu	80 A
Aantal hulpcontacten als maakcontact	4
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	4
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Vergrendelbaar	Ja
Motoraandrijving geïntegreerd	Nee
Uitvoering als noodstopinrichting	Ja
Uitvoering als hoofdschakelaar	Ja
Uitvoering als veiligheidsschakelaar	Ja
Uitvoering als werkschakelaar	Ja
Nom. vermogen, AC-23, 400 V	45 kW
Geschikt voor frontmontage 4-gats	Nee
Geschikt voor frontmontage centraal	Nee
Geschikt voor verdelerinbouw	Nee
Geschikt voor tussenbouw	Nee
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC	800 V
Motoraandrijving optioneel	Nee
Uitschakelspoel optioneel	Nee
Apparaatbouwvorm	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd

Nom. continustroom, AC-21, 400 V	80 A
Uitvoering als omkeerschakelaar	Nee
Toegelaten korte-duur stroom Icw	1,5 kA
Vloermontage	Nee
Aantal schakelaars	1
Nom. continustroom, AC-23, 400 V	80 A
Schakelvermogen bij 400 V	45 kW
Model	Enclosed Switches
Land van herkomst	Bulgarije (BG)

