

## ABB Componenten Schakelaar in kast OTP63T4M

€ 377,00

|                                                     |                                          |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Breedte                                             | 145                                      |
| Aantal polen                                        | 4                                        |
| Hoogte                                              | 200                                      |
| Diepte                                              | 90                                       |
| Beschermingsgraad (NEMA)                            | Overig                                   |
| Uitvoering van het bedieningselement                | Draaiknop                                |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP)                   | IP65                                     |
| Kleur bedieningselement                             | Zwart                                    |
| Bedrijfsspanning (meetspanning)                     | 750.000 - 750.000 V                      |
| Nom. continuustroom I <sub>u</sub>                  | 115 A                                    |
| Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom I <sub>k</sub> | 16,5 kA                                  |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact                | 1                                        |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact            | 0                                        |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit                    | Schroefaansluiting                       |
| Aantal hulpcontacten als wisselcontact              | 0                                        |
| Vergrendelbaar                                      | Ja                                       |
| Motoraandrijving geïntegreerd                       | Nee                                      |
| Uitvoering als noodstopinrichting                   | Nee                                      |
| Uitvoering als hoofdschakelaar                      | Ja                                       |
| Uitvoering als veiligheidsschakelaar                | Ja                                       |
| Uitvoering als werkschakelaar                       | Ja                                       |
| Nom. vermogen, AC-23, 400 V                         | 30 kW                                    |
| Geschikt voor bodemmontage                          | Nee                                      |
| Geschikt voor frontmontage 4-gats                   | Nee                                      |
| Geschikt voor frontmontage centraal                 | Nee                                      |
| Geschikt voor verdelerinbouw                        | Ja                                       |
| Max. nom. bedrijfsspanning U <sub>e</sub> bij AC    | 750 V                                    |
| Motoraandrijving optioneel                          | Nee                                      |
| Uitschakelspoel optioneel                           | Nee                                      |
| Apparaatbouwworm                                    | Compleet apparaat in behuizing ingebouwd |
| Nom. continuustroom, AC-21, 400 V                   | 63 A                                     |
| Uitvoering als omkeerschakelaar                     | Nee                                      |

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| <b>Toegelaten korte-duur stroom Icw</b> | 2,5 kA            |
| <b>Aantal schakelaars</b>               | 1                 |
| <b>Nom. continustroom, AC-23, 400 V</b> | 63 A              |
| <b>Schakelvermogen bij 400 V</b>        | 30 kW             |
| <b>Model</b>                            | Enclosed Switches |

