

## **ABB Componenten Sofstarter voeding spanning 100-250V AC In lijn : 55kW/400V 105A met I**

**€ 1.263,00**

|                                                                       |                     |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Beschermingsgraad (IP)</b>                                         | IP10                |
| <b>Beschermingsgraad (NEMA)</b>                                       | 1                   |
| <b>Type stuurspanning</b>                                             | AC                  |
| <b>Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ</b>                              | 100.000 - 240.000 V |
| <b>Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ</b>                              | 100.000 - 240.000 V |
| <b>Nom. spanning Ue</b>                                               | 208.000 - 600.000 V |
| <b>Met display</b>                                                    | Nee                 |
| <b>Aanloopklasse</b>                                                  | Instelbaar          |
| <b>Nom. bedrijfsstroom Ie bij 40 °C</b>                               | 105 A               |
| <b>Nom. vermogen draaistroommotor, standaardschakeling, bij 230 V</b> | 30 kW               |
| <b>Nom. vermogen draaistroommotor, standaardschakeling, bij 400 V</b> | 55 kW               |
| <b>Nom. omgevings(meet)temperatuur zonder derating</b>                | 40 °C               |
| <b>Geïntegreerde overbelastingsbeveiliging motor</b>                  | Nee                 |
| <b>Interne by-pass schakelaar</b>                                     | Ja                  |
| <b>Torque control</b>                                                 | Nee                 |
| <b>Model</b>                                                          | Softstarters / PSRC |





