

ABB Componenten Sofstarter Voedingsspanning 100-250V AC In lijn : 160kW/690V 171A In d

€ 6.427,00

Beschermingsgraad (IP)	IP00
Beschermingsgraad (NEMA)	1
Type stuurspanning	AC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	100.000 - 250.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	100.000 - 250.000 V
Nom. spanning Ue	208.000 - 690.000 V
Met display	Ja
Aanloopklasse	Instelbaar
Nom. bedrijfsstroom Ie bij 40 °C	170 A
Nom. vermogen draaistroommotor, standaardschakeling, bij 230 V	45 kW
Nom. vermogen draaistroommotor, standaardschakeling, bij 400 V	90 kW
Nom. omgevings(meet)temperatuur zonder derating	40 °C
Geïntegreerde overbelastingsbeveiliging motor	Ja
Interne by-pass schakelaar	Ja
Torque control	Ja
Nom. vermogen draaistroommotor, in driehoek-schakeling, bij 230 V	90 kW
Nom. vermogen draaistroommotor, in driehoek-schakeling, bij 400 V	160 kW
Model	Softstarters / PSTX



PSTX170-690-70

Made in Sweden



1SFAB98211R7000
IEC/EN 60947-4-2

170A:AC53a8-1,6:50-10
GB14048.6

Us100-250V AC	Ue	220-240	330-400	500	690	V
Ic: 51-171A	In line	45	90	110	160	kA

More data see: 1SFC13203AM9001

Us100-250V AC	Ue	208	220-240	440-480	690-600	V
Ic: 51-168A	In line	50	60	125	150	kA

Com 3 Temp In Analog out
+5V -5V T1 T2 T3 +5V -5V
23 24 25 26 27 28 29 30

Com 1

Com 2