

ABB Componenten Sofstarter Voedingsspanning 100-250V AC In lijn : 55kW/690V 60A In dri

€ 2.757,00

Beschermingsgraad (IP)	IP00
Beschermingsgraad (NEMA)	1
Type stuurspanning	AC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	100.000 - 250.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	100.000 - 250.000 V
Nom. spanning Ue	208.000 - 690.000 V
Met display	Ja
Aanloopklasse	Instelbaar
Nom. bedrijfsstroom Ie bij 40 °C	60 A
Nom. vermogen draaistroommotor, standaardschakeling, bij 230 V	15 kW
Nom. vermogen draaistroommotor, standaardschakeling, bij 400 V	30 kW
Nom. omgevings(meet)temperatuur zonder derating	40 °C
Geïntegreerde overbelastingsbeveiliging motor	Ja
Interne by-pass schakelaar	Ja
Torque control	Ja
Nom. vermogen draaistroommotor, in driehoek-schakeling, bij 230 V	30 kW
Nom. vermogen draaistroommotor, in driehoek-schakeling, bij 400 V	55 kW
Model	Softstarters / PSTX



PSTX60-690-70

Made in Sweden

1SFA898206R7000
IEC/EN 60947-4-2

60A:AC53a:8-1,6:50-10
GB 14048.6

Us:100-250V AC	Ue	220-240	380-400	500	690	V
Ic: 18-60A	In line	15	30	37	55	kW

More data see 1SFC132082M9901

Us:100-250V AC	Ue	208	220-240	440-480	550-600	V
Ic: 18-60A	In line	20	20	40	50	Hp

Com 3 Temp In Analog out

+B1 -Ia1 T1 T2 T3 +24V GND
23 24 25 26 27 28 29 30

Com 1

Com 2